

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: quantatec.pro-solution.ru | эл. почта: qtc@pro-solution.ru

телефон: 8-800-511-8870

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Вторичный преобразователь Pico 3000

Вторичный преобразователь Pico 3000

Image not found or type unknown

Pico 3000 – это высокопроизводительный преобразователь для обработки сигнала и получения показаний в реальном времени с датчиков с таких датчиков как:

- Серия датчиков плотности
- Датчики скорости звука
- Комбинированные датчики плотности и скорости звука
- Серия поточных рефрактометров

Pico 3000 может быть встроен как непосредственно в корпус датчика так в удаленный терминал с дисплеем.

Ключевые особенности

Какие данные необходимы для контроля вашего производства?

Pico 3000 настраивается для идеального соответствия вашим требованиям по внедрению в процесс производства. Он может быть встроен как непосредственно в измерительный датчик, так и в удаленный терминал и отдавать сигнал по следующим интерфейсам передачи данных:

- Аналоговый выход 4 ... 20 мА
- HART
- Modbus RTU
- PROFIBUS DP
- PROFINET IO
- Частотный выход

Опциональный сенсорный экран позволяет управлять и отслеживать результаты измерений в реальном времени непосредственно на самом датчике.

Одно решение для всех измерений

Pico 3000 позволяет объединить в одном блоке управления различные параметры, такие как плотность и скорость звука (опционально и с внешним устройством, таким как стабилизирующий насос).

USB-интерфейс обеспечивает простую и прямую настройку всех параметров с помощью подключаемого персонального компьютера и установленного на него программного обеспечения Pico 3000. Встроенная функция контроля и управления ошибками позволяют осуществлять резервное копирование и восстановление данных в автоматическом

режиме, также запись всех данных и регистрацию ошибок.

Решение для конкретного продукта

Pico 3000 поставляется со встроенными расчетными формулами для определения концентрации сахара, этанола, соляной кислоты, гидроксида натрия, серной кислоты и многих других двухкомпонентных смесей.

Опциональный режим выбора продукта позволяет определять концентрацию до 32 различных видов смесей, используя ту или иную встроенную формулу. Таким образом, на одном Pico 3000 может быть реализовано несколько методов для различных продуктов, а один и тот же продукт может быть рассчитан с различными вводными параметрами, специфичными для конкретного образца.

Характеристики

Бренд: QUANTACHROME